



BDA

Ficha técnica

Aislamiento Térmico

SINGLE PRO

Código: ACL-N-168 | Versión: 1.0

Aislamiento reflectivo para techos y paredes compuesto por un núcleo de burbuja de polietileno, laminado con poliéster de baja emitancia en ambas caras.

BDA es el producto de la familia de aislantes Thermoflex que cuenta con la certificación internacional NFPA 286 que evalúa el comportamiento del aislante ante una condición de incendio en cielos y paredes.

Ventajas:

- Edificios y viviendas más frescas
- Ahorro de energía en las facturas por aire acondicionado
- Fácil y rápido de instalar
- Impermeable al agua
- Resistente a la formación de hongos
- Barrera de vapor



AISLANTE BDA (POLIÉSTER DE BAJA EMITANCIA + BURBUJA DE POLIETILENO 3/16” + POLIÉSTER DE BAJA EMITANCIA)

MEDIDAS Y TOLERANCIAS DEL PRODUCTO ESTÁNDAR

ESPESOR: 3,5 mm $\pm$ 7% **LARGO:** a solicitud del cliente 3 0.10 m **ANCHO:** 1.22m $\pm$ 0.01 m

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
ANCHO EFECTIVO	1.17 m	-
PESO PROMEDIO POR M2	0.217 Kg/m2	-
EMITANCIA	≤ 0.05	ASTM C-1371-98
RESISTENCIA A HONGOS	Resistente / No promueve crecimiento de hongos - moho	ASTM C 1338
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	Cumple	ASTM C-1224
RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO	Cumple	ASTM C-1224
RESISTENCIA A LA DESLAMINACIÓN	Cumple	ASTM C-1224
RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y TEMPERATURA	Cumple	ASTM C-1258
RESISTENCIA A LA TENSIÓN (DT)	58.61 N/cm	ASTM D -638
RESISTENCIA A LA TENSIÓN (DM)	45.05 N/cm	ASTM D -638
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-32°C / 80°C	ASTM C-1224



Distribuidor autorizado en México:



Oficinas: 33 1983 7898 / 99
Cel: 33 2961 7243 | etmpvc@gmail.com
www.estertermex.com.mx



Tel: 4001-5333
Email: info@thermoflexcr.com